



Nussbaumer Fensterbau

(Adolf Nussbaumer Fensterbau AG)

Schwandstrasse 18 · CH-6315 Alosen · Tel. 041-750 64 00 · Fax 041-750 40 94

IV- Hebeschiebetür (Innenverglasung)

Mit einer Hebeschiebetüre können grossflächige Glasfronten leicht bewegt werden. Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, und behindertengerecht.

Technische Daten

Holzart	Fichte / Tanne Lamellen verleimt, keilgezinkt
Rahmen	171 x 55 mm Holzfutter
Flügel	100 x 68 mm
Rahmenverbreiterung	MDF mit Pur- Hartschaum $U_w = 0.474$
Mittelpartie	100 mm
Glas	2- Fach = 30 mm, 3- Fach bis 40 mm Elementdicke. Mit ACS plus grau. U-Wert von 1.1 bis 0.6
Verglasung	Mit Glasleisten verdeckt genagelt. Nassverglasung mit Silicon transparent
Dichtungen	Umlaufende Dichtung an Schiebetüre schwarz
Beschläge	Siegenia, HS Portal 400 Eco Pass, 2 Schliessbolzen
Handhebel	Siegenia Handhebel mit Rasterung und Muschelgriff
Schwelle	Eco Pass thermisch getrennt. Siegenia
Behandlung	Weiss oder farblos gefloatet auf Wasserbasis. Endbeschichtung mit WF 380 von Sikkens mit Spritzroboter.
Auf Wunsch	Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsglas, Sprossen, Farben, usw.