



Nussbaumer Fensterbau

(Adolf Nussbaumer Fensterbau AG)

Schwandstrasse 18 · CH-6315 Alosen · Tel. 041-750 64 00 · Fax 041-750 40 94

HM- Hebeschiebetür (Aussenverglasung)

Mit einer Hebeschiebetüre können grossflächige Glasfronten leicht bewegt werden. Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, und behindertengerecht.

Technische Daten

Holzart	Fichte / Tanne Lamellen verleimt, keilgezinkt
Rahmen	171 x 55 mm Holzfutter + 19 mm Metall
Flügel	100 x 64 mm
Rahmenverbreiterung	MDF mit Pur- Hartschaum $U_w = 0.474$
Mittelpartie	100 mm
Glas	3- Fach bis 43 mm Elementdicke. Mit ACS plus schwarz. U-Wert 0.6
Metall	Metall auf Rahmen und Flügel hinterlüftet. Von aussen montiert. Pulverbeschichtet
Verglasung	Mit Verglasungsdichtung Gummi umlaufend.
Dichtungen	Umlaufende Dichtung an Schiebetüre schwarz
Beschläge	Siegenia, HS Portal 400 Eco Pass, 2 Schliessbolzen
Handhebel	Siegenia Handhebel mit Rasterung Muschelgriff im Metall
Schwelle	Eco Pass thermisch getrennt. Siegenia
Behandlung	Weiss oder farblos gefloatet auf Wasserbasis. Endbeschichtung mit Remmers mit Spritzroboter.
Auf Wunsch	Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsglas, Sprossen, Farben, usw.